版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)



技术参数（Technical Data）				
UL	应用组别(Use group)	B	C	D
	额定电器参数 (Rated Electrical Parameters)	600V/40A	/	600V/10A
IEC	过压类别(Overvoltage Category) /污染等级(Pollution Degree)	III/3	III/2	II/2
	额定电器参数 (Rated Electrical Parameters)	/	/	/
压线范围(Wire Range)		18～10AWG		
工频耐压(Frequency Voltage)		/		
冲击耐压(Rated Surge Voltage)		/		
绝缘阻抗(Insulation Resistance)		/		
接触电阻(Contact Resistance)		/		
剥线长度(String Length)		/		
工作温度(Temperature)		-30° C～+120° C		
额定扭矩(Rated torque)		/		
材质和电镀(Material and plating)				
绝缘材质(Housing)		PA66		
导体材料(Contact)		铜合金，镀锡(Copper alloy, Sn plated)		
/		/		

产品命名编码:
(Product Number Gode):

BT6-XX-1300-78HM-YY

- BT6: 系列(Series)
- XX: 极数(NO. of poles)
- 1300: 端子间距(Pitch)
- 78HM: 型号(Model)
- YY: 塑体颜色(Housing Color)

1:绿色(Green)	7:透明色 (Transparent)
2:蓝色(Blue)	8:白色(White)
3:黑色(Black)	9:黄色(Yellow)
4:灰色(Grey)	Y:多种颜色 (Mixed color)
5:橙色(Orange)	
6:红色(Red)	

P=13.00mm,N为孔位数(N for hole digits),有效位数为(Significant Digits):02p-24p

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P	13P
L	52.00	65.00	78.00	91.00	104.00	117.00	130.00	143.00	156.00	169.00	182.00	195.00
B	13.00	26.00	39.00	52.00	65.00	78.00	91.00	104.00	117.00	130.00	143.00	156.00
N	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P	
L	208.00	221.00	234.00	247.00	260.00	273.00	286.00	299.00	312.00	325.00	338.00	
B	169.00	182.00	195.00	208.00	221.00	234.00	247.00	260.00	273.00	286.00	299.00	

东莞市澳斯电子有限公司
DONGGUAN AOSI ELECTRONICS CO.,LTD,

型号(Type): BT6-XX-1300-78HM-YY		
核准(Approval):	图号(Drawing NO.):	
核审(Audit):	单位(Units):mm	页码(Page):1/1
设计(Design)	比例(Scale):FULL	版次(Version):T0

公差范围(Tolerance Range)		
150~		±1.50
60~150		±1.00
30~60		±0.60
6~30		±0.40
0~6		±0.25
角度 (Angle)	X	±2°
	X.X	±1°